



Descrizione

Gestisci con facilità gli sversamenti di liquidi più impegnativi con i nostri spessi e assorbenti panni per la pulizia. Questi panni dalla struttura ultrasistente possono essere usati con la maggior parte dei solventi, facilitando le operazioni di pulizia e proteggendo al contempo le mani. Sono disponibili nella confezione Tork Easy Handling®, che semplifica e velocizza il trasporto promuovendo al tempo stesso l'igiene e riducendo gli sprechi grazie alla sua erogazione singola. Contieni l'impatto ambientale della tua azienda: dal 2011* abbiamo ridotto del 28% le emissioni di CO2 dei panni Tork exelCLEAN® e realizziamo gli imballaggi con materiali riciclati. *Analisi del ciclo di vita (Life Cycle Analysis, LCA) condotta da Essity e dall'IVL Svenska IVL Svenska Miljöinstitutet ad aprile 2021

- Più visibile grazie al colore blu, consente la tracciabilità dei prodotti a contatto con gli alimenti migliorando la sicurezza della produzione negli impianti di trasformazione alimentare.
- Tempi di pulizia ridotti fino al 35% e fino al 31% di fatica in meno rispetto ai panni a nolo, grazie alla possibilità di utilizzo ripetuto di questi robusti panni.
- Appositamente pensati per applicazioni gravose, proteggono le mani da calore e frammenti metallici negli ambienti industriali.
- Aumenta la sostenibilità della tua attività: la confezione del prodotto è realizzata al 100% con fibre riciclate e con almeno il 30% di plastica riciclata.

Certificazioni prodotto



For Wiping

Dettagli di Prodotto

Sistema	W4
Colore	Blu
Stampa	No
Indicatore della qualità della polpa	3
Peso Netto Rotolo/Pezzo	11,79 g
Lunghezza (piegato)	10,8 cm
Larghezza aperto	35,5 cm
Tipo di fibra	Nonwoven
Larghezza (piegato)	35,5 cm
Lunghezza (aperto)	41,5 cm
Numero veli	1
Peso Lordo Rotolo	11,93 g
Goffratura	No
Grammatura totale	80 g

Informazioni sulla spedizione

	Unità di consumo (CON)	Unità di trasporto (TRP)	Pallet (PAL)
EAN	7322541183190	7322541183206	7322541390635
Materiale della confezione	Plastic	Carton	-
Pezzi	105	420 (4 CON)	25200 (60 TRP)
Altezza	160 mm	340 mm	2.190 mm
Lunghezza	110 mm	365 mm	1.200 mm
Larghezza	356 mm	238 mm	800 mm
Peso lordo	1.252,53 g	5,4 kg	324,18 kg
Peso netto	1.237,53 g	4,95 kg	297,01 kg
Formato	6,27 dm3	29,54 dm3	2,1 m3
Streti per pallet	-	-	6
Colli per strato	-	-	10

1. Secondo una valutazione del ciclo di vita condotta da Essity e verificata da terzi nell'aprile 2021. Riduzione delle emissioni rispetto all'assortimento nel 2011.



Tork Panno ultras resistente per pulizia

530279

- 2. Serie di test condotti dallo Swerea Research Institute, Svezia, 2014. Panni a nolo, stracci in cotone e di vario tipo sono stati confrontati con i panni ultras resistenti per pulizia Tork.
- 3. Panel test conducted by Swerea Research Institute, Sweden, 2014. Rental cloths, cotton rags and mixed rags were compared to Tork Heavy-Duty Cleaning Cloths
- 4. Pulizia con i panni rispetto agli stracci e i panni a nolo. Serie di test condotti dallo Swerea Research Institute, Svezia, 2014. Panni a nolo, stracci in cotone e di vario tipo sono stati confrontati con i panni ultras resistenti per pulizia Tork.
- 5. Rispetto alla versione precedente; calcolato per libbra/kg/tonnellata di prodotto, 2021.

Prodotti compatibili



Tork W4 Disp Panni piegati biancoazzurro
654000



Tork W4 Disp Panni piegati nerorosso
654008

Certificazione ambientale

Materie prime

- Polpa di cellulosa
- Poliestere
- Polipropilene
- Ingredienti funzionali o additivi

Polpa di cellulosa

La polpa di cellulosa viene ricavata sia da legni dolci sia da legni duri provenienti da foreste gestite in maniera responsabile. I trucioli di legno vengono fatti bollire con sostanze chimiche per rimuovere la lignina presente tra le fibre. La polpa di legno viene sbiancata totalmente senza cloro (Totally Chlorine Free, TCF) o senza cloro elementare (Elemental Chlorine Free, ECF) per ottenere un prodotto pulito, brillante e resistente, ma anche per incrementarne le qualità igieniche e assorbenti.

Poliestere

La fibra di poliestere viene prodotta da acido tereftalico e glicole etilenico, che reagiscono alla resina di poliestere per condensazione. La resina fusa viene filata in fibre attraverso delle filiere e raffreddata ad aria. Le fibre vengono quindi tagliate alla lunghezza prestabilita.

Polipropilene

Il polipropilene (o polipropene) è un polimero termoplastico ricavato dal petrolio. La resina fusa viene filata in fibre continue attraverso delle filiere e raffreddata ad aria. Le fibre formano una trama.

Ingredienti funzionali e additivi

Gli additivi funzionali possono includere agenti di resistenza, agenti antistatici e additivi bagnanti /tensioattivi.

Contatto alimentare

Questo prodotto soddisfa i requisiti legislativi per i materiali destinati al contatto con gli alimenti, come confermato da certificazione esterna di enti terzi. Il prodotto è considerato sicuro per la pulizia e l'asciugatura delle superfici destinate al contatto alimentare e può occasionalmente venire a contatto con alimenti per brevi periodi di tempo.

Certificazione ambientale

Questo prodotto ha ottenuto la certificazione FSC® con il numero di certificato SA-COC-008266.

Imballaggio

Ottemperanza alla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (94/62/CE): Sì

Data di creazione e ultima
revisione dell’articolo

Data di pubblicazione: 17-05-2021
Data di revisione: 04-06-2025

Produzione

Questo articolo è prodotto nello stabilimento Suameer - NL ed è certificato sulla base di quanto confermato in ISO 9001 e ISO 14001 (Environmental management systems).

**Smaltimento/Distruzione del
prodotto utilizzato**

Questo prodotto viene utilizzato principalmente per processi industriali. Se usato in determinati processi industriali, il prodotto potrebbe venire contaminato durante l’uso da diverse sostanze. Questo determinerà la modalità di utilizzo/smaltimento/distruzione del prodotto. Il prodotto in quanto tale è idoneo all’incenerimento. Se usato in processi industriali, contattare le autorità locali prima dello smaltimento.

Essity Italy S.p.A, Via Salvatore Quasimodo, 1220025, Legnano (MI), Italia